

Décrochage automatique

Surveillance du débit de lait et retrait automatique du faisceau pour une traite constante et efficace.

Le système de décrochage automatique avec moniteur de lait de Greenoak combine la détection du débit de lait, la pulsation, la stimulation et le retrait automatique du faisceau. Il s'adapte à chaque étape de la traite pour prévenir la surtraite, réduire le travail de l'opérateur et assurer des résultats constants.



CONTRÔLE DU DÉBIT DE LAIT ET DÉCROCHAGE AUTOMATIQUE



Détection automatique du débit de lait

Surveille le débit de lait pour déterminer la fin de la traite.



Contrôle des pulsations et de la stimulation

Contrôle la pulsation et adapte la stimulation pendant la traite.



Retrait automatique du faisceau

Coupe le vide et retire doucement le faisceau au bon moment.



Démarrage et retrait en douceur

Contrôle le vide à la pose et au retrait pour une traite plus fluide.



Délai de montée de lait réglable

Accorde plus de temps aux animaux plus lents à démarrer la traite.



Détection du décrochage prématuré

Signale visuellement un faisceau retiré ou décroché trop tôt.



Options de démarrage flexibles

Fonctionnement manuel, à distance ou AutoStart selon la salle de traite.



Configuration et programmation centralisées

Programme tous les moniteurs de lait depuis une unité ou la télécommande.



Travaillez directement avec Greenoak pour configurer le décrochage automatique de votre salle de traite.



Réduit la main-d'œuvre

Automatise le retrait des faisceaux dans la salle de traite.



Prévient la surtraite

Retire chaque faisceau selon le débit réel de lait.



Compatible avec le système

Convient aux systèmes rotatifs, sortie rapide, chevrons et parallèles.



Pour chèvres et moutons

Conçu pour les producteurs laitiers de chèvres et de moutons.

Composants du décrochage automatique

Le moniteur de lait ou le moniteur de compteur fonctionne avec le compteur de lait, le vérin de décrochage et le pulsateur pour surveiller la traite et retirer le faisceau au bon moment.

COMPOSANTS DU SYSTÈME



84001

Moniteur de lait ou moniteur de compteur

Fournit les commandes et réglages pour la traite et le décrochage automatique.



97001



5060

Compteur de lait

Mesure le débit de lait et coupe le vide lorsque le point de décrochage est atteint.



5019MK – Standard | 488476 – Auto

Vérin de décrochage

Retire doucement le faisceau après la coupure du vide.



9250

Vanne de contrôle et pulsateur

Contrôle le vide et la pulsation pendant la traite.



8401

programmateur portatif

Programme les moniteurs de lait et les moniteurs de compteur connectés.